



- POLIZEI
- FEUERWEHR
- RETTUNGSDIENST
- SECURITY
- MILITARY
- OUTDOOR

Schnüranleitung für den Herkules-Feuerwehrtiefel, Artikel 5526-0:

Ein Stiefel benötigt 2 Schnürsenkel, damit die Reißverschlusslasche befestigt werden kann. Beschrieben wird der Vorgang zum Schnüren eines Senkels.

Beachten Sie: Der Reißverschluss der Reißverschlusslasche muss bei der Schnürung geschlossen sein!

Der Schnürsenkel ist von unten durch die unterste Öse des Schaftteils, dann von oben durch die unterste Öse des Verschlusssteils einzufädeln. Ziehen Sie den Schnürsenkel soweit durch, dass beide Enden des Senkels gleich lang sind.

Ein Schnürsenkelende ist von der untersten Öse des Verschlusssteils ausgehend von unten in die zweite Öse des Schaftteils einzuziehen. Anschließend von dort aus bitte von unten in die 3. Öse des Schaftteils fädeln. Dann immer weiter über Kreuz fädeln!

Das zweite Ende des Schnürsenkels wird aus der untersten Öse des Schaftteils kommend von unten durch die zweite Öse des Verschlusssteils gefädelt.

Danach wird es weiter von unten in die 3. Öse des Verschlusssteils gefädelt u.s.w.

Die Schnürsenkelenden sind abwechselnd wie beschrieben bis oben zu schnüren.

In die letzte Öse wird jeweils von oben eingefädelt, damit der Schnürsenkel im Inneren verknotet werden kann.

Führen Sie die Schnürung an dem Stiefel für den zweiten Schnürsenkel durch. Bitte achten Sie darauf, dass der Stiefel im oberen Teil fest am Fuß sitzt.

Die Senkelenden müssen abschließend verknotet werden.